ROTEAMENTO FAVORECENDO AGREGAÇÃO DE DADOS EM REDES DE SENSORES

Jorgito Matiuzzi Stochero

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA ELÉTRICA.

Aprovada por:

Prof. José Ferreira de Rezende, Dr.

Prof. Aloysio de Castro Pinto Pedroza, Dr.

Prof. Luís Fernando Gomes Soares, D.Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL

JUNHO DE 2004

Stochero, Jorgito Matiuzzi

Roteamento favorecendo agregação de dados em redes de sensores [Rio de Janeiro] 2004

XIV, 93 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ, M.Sc., Engenharia Elétrica, 2004)

Tese - Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE

1. Redes de sensores
2. roteamento
3. agregação de dados

I. COPPE/UFRJ II. Título (série)

À minha esposa Cíntia e meus filhos Diego e Bruna.

Agradecimentos

À Universidade Federal do Amazonas, especialmente à Professora Marly Guimarães, pela acolhida e oportunidade de iniciar o curso de mestrado.

Aos professores do Laboratório do Grupo de Teleinformática e Automação (GTA) e do Laboratório de Processamento de Sinais (LPS) da COPPE, pelos conhecimentos transmitidos, especialmente ao professor Eduardo da Silva, pela coordenação acadêmica do curso.

Ao professor José Ferreira de Rezende, pela orientação segura deste trabalho, pela dedicação e disponibilidade em qualquer momento, e sobretudo, pela motivação extra que o seu entusiasmo pela pesquisa me proporcionou.

Aos companheiros do Laboratório do GTA, especialmente Antonio, Ingrid e Celso, pelo esforço que compartilhamos ao longo do trabalho e pela ajuda mútua.

Ao PEE/COPPE, pelas instalações e equipamentos utilizados. À SUFRAMA, pelo financiamento da pesquisa. Ao Exército Brasileiro, pela liberação em tempo parcial para o desenvolvimento deste trabalho.

Resumo da tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

ROTEAMENTO FAVORECENDO AGREGAÇÃO DE DADOS EM REDES DE SENSORES

Jorgito Matiuzzi Stochero

Junho/2004

Orientador: José Ferreira de Rezende

Programa: Engenharia Elétrica

Este trabalho apresenta uma proposta de agregação de dados em redes de sensores sem fio, para economizar energia e aumentar o tempo de vida da rede. Foram estabelecidas rotas que favorecem a fusão de dados de múltiplas fontes, formando uma árvore de agregação com duas características básicas: número suficiente de nós agregadores, para redução do número de mensagens que chega ao destino; e pequena distância dos mesmos às fontes, para redução do número de transmissões.

A proposta foi implementada como uma modificação do protocolo de roteamento da Difusão Direcionada, escolhido por ser centrado em dados e por usar endereçamento baseado em atributos, facilitando assim o processamento distribuído na rede. Ao protocolo original, foi adicionado um módulo de software, chamado de PAR (Roteamento Privilegiando Agregação), usado para construir a árvore de agregação.

A proposta foi avaliada por meio de simulação. Para a verificação da eficiência do módulo PAR, foi empregada uma técnica de fusão de dados baseada em inferência bayesiana e o desempenho da rede foi analisado com e sem o PAR. Foram utilizados vários cenários e os resultados evidenciaram o impacto positivo do emprego do módulo PAR na redução do número de transmissões e na conseqüente economia de energia da rede, ao custo de um maior retardo no estabelecimento das rotas.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

ROUTING FAVORING DATA AGGREGATION IN SENSOR NETWORKS

Jorgito Matiuzzi Stochero

June/2004

Advisor: José Ferreira de Rezende

Department: Electrical Engineering

This work presents a proposal for data aggregation in wireless sensor networks in order to save energy and increase network lifetime. Routes were established to favor data aggregation from multiple sources into common flows, creating an aggregation tree with two primary features: sufficient aggregation nodes to reduce the number of messages that reach the destination; and small distance from these nodes to the sources, to reduce the number of transmissions (hops).

The proposal was implemented as a modification to the Directed Diffusion protocol, chosen because of its data centric and attribute based addressing features, which simplify distributed processing in the network. A software module was added to the original protocol, called PAR (Privileged Aggregation Routing), to build the desired aggregation tree.

The proposal was evaluated by means of simulation. To verify PAR efficiency, a data fusion technique based on bayesian inference was deployed and network performance was analyzed with and without the PAR module. Many scenarios were used during simulation and the results showed that the PAR module contributed for a significant reduction of transmissions in the network, saving energy, with the cost of a greater delay in route setup.

Lista de Acrônimos

API :	*Application Program Interface*;
CDMA :	*Code Division Multiple Access*;
CMOS :	*Complementary Metal Oxide Semiconductor*;
DARPA :	*Defense Advanced Research Projects Agency*;
EAR :	*Energy Aware Routing*;
GPS :	*Global Positioning System*;
IEEE :	*Institute of Electrical and Electronics Engineers*;
LEACH:	*Low Energy Adaptative Clustering Hierarchy*;
LWIM :	*Low power Integrated Microsensors*;
MAC :	*Medium Access Control*;
MANET:	*Mobile Ad Hoc Network*;
MEMS :	*Micro Electro Mechanical Systems*;
MRAM :	*Magnetoresistive Random Access Memory*;
NS-2 :	*Network Simulator-2*;
PAR :	*Privileged Aggregation Routing*;
PDA :	*Personal Digital Assistant*;
PR :	*Positive Reinforcement*;
RSSF :	Rede de Sensores Sem Fio;
SCADDS :	*Scalable Coordination Architectures for Deeply Distributed Systems*;
SMAC :	*Sensor Medium Access Control*;
SPIN :	*Sensor Protocols for Information via Negotiation*;
TDMA :	*Time Division Multiple Access*;
VINT :	*Virtual Internetwork Testbed*;
WINS :	*Wireless Integrated Micro Sensors*;

Sumário

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação

No final dos anos 90, na medida em que o número de componentes de comunicação e processamento de dados embutidos em um único circuito integrado aumentava, surgiu a possibilidade de implementação de dispositivos sensores de baixo custo e pequeno volume. Com a interligação destes dispositivos por enlaces de rádio, eles passaram a realizar tarefas difíceis para um sensor tradicional, como por exemplo, a detecção de pontos de perigo em uma área de desastre.

Estes dispositivos são chamados de nós sensores (ou microsensores) e desde então se iniciou a pesquisa em um novo ramo na tecnologia de redes móveis, conhecido como redes de sensores sem fio (RSSFs). Este ramo de estudo, caracterizado pela habilidade de conectar uma coleção desses nós desassistidos a uma rede fixa, provendo informação de forma confiável em um ambiente colaborativo, é importante para muitas aplicações.

Entre as aplicações possíveis podem ser incluídas: militares, podendo-se citar como exemplo atual o uso de redes de sensores (acústicos, sísmicos, e térmicos) pelo exército norte-americano na localização de guerrilheiros da rede terrorista Al-Kaeda em cavernas do Afeganistão em 2002 [1]; médicas, com a monitoração remota de pacientes e a possibilidade em futuro próximo do uso de sensores dentro do corpo humano; e monitoração de plantas industriais e comerciais para fins de segurança ou interação entre meio-ambiente e ser humano.

Esta diversidade de aplicações atuais e presumidas antecipa os impactos dessa nova tecnologia sobre o cotidiano da vida moderna, e suas possibilidades comerciais foram objeto de diversas reportagens recentes em publicações não técnicas, como as revistas *Business Week* [2] e *Time* [3]. Entretanto, para que tais aplicações se tornem realidade, existem vários obstáculos tecnológicos a serem vencidos e a tecnologia efetivamente amadureça para emprego comercial.

Entre estes obstáculos está a fusão de todos os componentes de um sensor em um único circuito integrado de tamanho diminuto e baixa potência. Outro obstáculo é o desenvolvimento de protocolos de roteamento ad hoc com múltiplos saltos, que estabeleçam comunicações seguras para trânsito de informações com o mínimo consumo de energia possível.

Esta redução no dispêndio de energia tem sido o principal objetivo das pesquisas envolvendo protocolos de comunicação. Uma forma eficaz de se economizar energia é distribuir a carga de processamento em nós intermediários, agregando os dados enquanto são propagados em múltiplos saltos desde os pontos de geração da informação (nós fontes) até os seus pontos de consumo (sorvedouros). Isto permite a redução do número de transmissões necessárias para que a informação seja conduzida ao seu destino. Dessa maneira, aumentando-se os requisitos de processamento nos nós intermediários (de baixo custo energético), pode-se reduzir a utilização dos rádios (de alto custo energético), o que provoca um saldo positivo no balanço da energia da rede [4].

Entretanto, a agregação de dados em redes de sensores ainda é um tópico de pesquisa incipiente, pois os trabalhos têm se limitado a remover mensagens duplicadas originadas na mesma fonte ou ao emprego de mecanismos simples, como o cálculo da média e de valores máximos e mínimos. Técnicas mais avançadas de fusão de dados, bastante empregadas nos sensores tradicionais de grande porte para aumentar a acurácia das medidas, ainda precisam ser experimentadas em redes de sensores. Ao invés de serem empregadas para aumentar a acurácia, que já é uma característica de uma RSSF, elas são processadas com o novo objetivo de manter a acurácia com um menor número de transmissões.

Para que o emprego de técnicas paramétricas de fusão de dados seja eficiente, algumas condições precisam ser estabelecidas, tanto no aspecto temporal, que consiste na definição de *quando* agregar, como no aspecto de localização dos pontos de agregação, consistindo na definição de *onde* agregar, levando ao estabelecimento de uma árvore de agregação na rede. Todos estes aspectos devem ser convenientemente explorados para que se possa extrair o máximo da rede com o menor consumo de energia, mantendo-se a acurácia com o mínimo de custos em processamento.

1.2 Objetivos

Existem atualmente diversas abordagens para o estabelecimento de protocolos de roteamento em redes de sensores. Tendo em vista que os nós da rede trabalham de forma colaborativa para responder a uma tarefa de sensoriamento de um fenômeno comum, e de que a força da RSSF em relação aos sensores tradicionais reside neste fato, um protocolo de roteamento que propicie processamento distribuído em todos os nós envolvidos irá contribuir para o sucesso da tarefa e para a redução do consumo de energia.

Ao mesmo tempo, com o emprego de técnicas de agregação de dados em nós intermediários, será possível reduzir a quantidade de dados circulando sem comprometer a qualidade da informação que chega ao destino. Isto propicia a economia da energia, extremamente limitada nas baterias que alimentam os nós, aumentando o tempo efetivo de utilização da rede.

Sendo assim, o objetivo do trabalho descrito nesta dissertação é estabelecer um protocolo de roteamento que crie empiricamente uma árvore de agregação, por meio da seleção de rotas com nós intermediários com maior potencial para agregação de dados, escolhendo assim onde e quando a agregação deve ocorrer para minimizar o número de transmissões na rede.

Para tal, foi explorada uma arquitetura distribuída e centrada em dados, já existente, chamada de Difusão Direcionada [5] e nela implementado um novo mecanismo para descoberta de rotas.

Este mecanismo visa maximizar a capacidade de agregação de dados da arquitetura, enquanto minimiza os custos em termos do estabelecimento e manutenção da árvore de agregação.

1.3 Trabalhos Relacionados

Existem vários grupos de pesquisa estudando os protocolos de roteamento *ad hoc* específicos para redes de sensores, abordando principalmente a economia de energia como métrica principal de desempenho. Alguns pesquisadores têm proposto protocolos de roteamento [6] cujo objetivo é a construção de uma árvore reversa com várias fontes de dados convergindo para um destino comum onde o usuário se conecta, de forma a obter uma agregação ótima. Entretanto, estes protocolos consomem muita energia devido à necessidade do conhecimento global da topologia da rede.

Outras alternativas, como o roteamento hierárquico baseado em agrupamentos de nós [7], favorecem a agregação dentro de cada grupo. No entanto, estes protocolos apresentam um elevado nível de complexidade na seleção do nó agregador, além da necessidade de balanceamento de energia entre os nós selecionados. Uma variação desta abordagem é a execução do roteamento baseado em cadeias de nós [8], que minimiza a complexidade na seleção dos nós agregadores (todos os elos da cadeia fazem agregação), mas pode provocar perda de sensibilidade na rede.

Outra abordagem envolve protocolos de roteamento centrados em dados, que favorecem o processamento dentro da rede. O EAR (*Energy Aware Routing*) [9] é um exemplo de protocolo que utiliza esse paradigma e não assume nenhum conhecimento da topologia da rede. Neste sentido, ele é bastante similar ao protocolo no qual este trabalho se baseou.

Os impactos da agregação de dados em redes de sensores sem fio também têm sido objeto de pesquisa [6, 10, 11, 12], onde são examinados os aspectos relativos ao consumo de energia, robustez e retardo. Os resultados obtidos mostram que uma significante economia de energia pode ser obtida com a agregação de dados, de forma que o emprego de técnicas adequadas para cada aplicação sobre uma árvore de agregação previamente estabelecida deve proporcionar uma maior economia de energia na rede.

1.4 Organização da Dissertação

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O capítulo 2 descreve os conceitos básicos sobre redes de sensores sem fio, especialmente a sua pilha de protocolos e a importância do processamento distribuído na rede. O capítulo 3 apresenta o mecanismo proposto para seleção de rotas privilegiando agregação de dado. O capítulo 4 apresenta as simulações realizadas para verificar o mecanismo e os resultados alcançados. Finalmente, o capítulo 5 traz as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

Capítulo 2

Conceitos Básicos

REDES móveis sem fio diferem de redes tradicionais porque se utilizam de dispositivos computacionais, como PDAs, laptops, câmeras e celulares que impõem novos requisitos para os protocolos de comunicação. Normalmente possuem escassos recursos, como tempo de vida da bateria, capacidade de processamento e memória. Além disso, a rede deve reagir de forma satisfatória a mudanças freqüentes e não anunciadas no ambiente, provocadas pela alta variabilidade da largura de banda disponível, novas posições físicas dos nós e problemas relacionados à segurança, interferência e consumo de energia.

Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs) são uma forma muito especializada de rede móvel, onde os dispositivos computacionais são pequenos nós remotos (fontes de informação), capazes de sensoriar, processar e comunicar, que coletam dados do ambiente, interagem uns com os outros e passam a informação adiante até que ela atinja um nó especial (sorvedouro), que pode ser acessado pelo usuário. Devido ao seu pequeno tamanho, um sensor pode ser colocado dentro ou perto do fenômeno de interesse, aumentando a acurácia da observação. Este capítulo apresenta os conceitos básicos relacionados a RSSFs.

A seção 2.1 apresenta uma visão geral de redes móveis sem fio. A seção 2.2 traz conceitos iniciais de uma rede de sensores sem fio. A seção 2.3 entra em detalhes da arquitetura de hardware e software dos nós sensores. A seção 2.4 descreve as características peculiares e soluções em protocolos para atendê-las, em especial nas camadas físicas, de enlace e de rede. Finalmente, a seção 2.5 apresenta a idéia do processamento distribuído e agregação de dados na rede, que será o objeto deste trabalho.

2.1 Redes Móveis Sem Fio

Uma rede é considerada móvel quando um subconjunto de seus nós muda de lugar durante a sua operação normal, isto é, enquanto transmite ou recebe dados. Para garantir flexibilidade ao fazê-lo, o acesso à rede é normalmente sem fio. Vantagens incluem o fator estético (sem cabos), redução dos custos de infraestrutura e tempo de instalação, bem como facilidade de planejamento. Desvantagens incluem uma baixa qualidade de serviço (QoS) e o alto custo dos dispositivos, ainda que seja esperada uma queda nos preços devido aos recentes avanços na miniaturização de componentes.

Outro fator negativo é a restrição do uso de freqüências, devido a regulação governamental. Além das desvantagens já citadas, o suprimento de energia, a interoperabilidade e a segurança também são fatores de preocupação em redes sem fio. Dessa forma, os principais requisitos de projeto de redes móveis sem fio são a operação global e sem licença, baixa potência de transmissão, robustez, interoperabilidade com redes existentes, segurança e transparência para aplicações.

Existem dois tipos de redes móveis: estruturadas ou não-estruturadas, neste caso chamadas de *ad hoc*. Em muitos casos, uma parte da rede é fixa, garantindo a infraestrutura necessária para acesso das estações móveis e para interconexão com redes externas. Este é o caso da telefonia celular e redes locais sem fio interligadas com redes padrão Ethernet. Nestes casos, o equipamento que interliga a parte fixa com a móvel da rede é chamado de Ponto de Acesso (LAN sem fio) ou Estação Base (Sistema Celular). Todas as comunicações da rede são feitas entre um nó móvel e o ponto de acesso, simplificando o projeto. Entretanto, existe perda de flexibilidade quando os pontos de acesso são danificados ou tornam-se indisponíveis.

Além disso, uma vez que vários nós móveis se comunicarão com o mesmo ponto de acesso, mecanismos de controle devem ser implementados, com ou sem colisões. Da mesma forma, quando um nó móvel se afasta do seu ponto de acesso e a comunicação se torna difícil, ele precisa achar outro ponto de acesso próximo da sua nova localização, transferir a comunicação para este novo ponto e continuar a comunicação sem interrupção ou perda de dados. Este processo é chamado *handoff* [13].

Também existem redes móveis onde nós fixos não são desejados ou mesmo possíveis. Tais redes são muito utilizadas em aplicações militares e de defesa civil. Esta são chamadas redes móveis *ad hoc*, ou MANETs (*Mobile ad hoc networks*)[14]. Neste caso, todos os nós são móveis, não há infraestrutura e a topologia da rede é dinâmica por natureza. A transmissão de dados é feita diretamente de nó para nó, e para alcançar um destino além de seu alcance de transmissão, um nó precisa usar um terceiro (ou mais) nó para encaminhar as mensagens.

Isto caracteriza uma comunicação colaborativa, uma vez que inexistem roteadores específicos, mas cada nó intermediário age como um, encaminhando mensagens. Como estes nós intermediários também se movem durante a transmissão, surgem problemas relacionados com falhas na rota, e esta tarefa colaborativa de roteamento pode drenar rapidamente as escassas reservas de energia comuns a nós móveis sem fio. Os protocolos desenvolvidos para estas redes necessitam resolver estas questões e ainda manter parâmetros ótimos em termos de latência e perda de dados.

Os principais desafios das redes móveis são a Internet móvel e o acesso ubíquo, que proporcionariam ao ser humano estar sempre *on-line*, sem os entraves de cabos e equipamentos pesados. Entretanto, as soluções atuais para redes móveis não podem responder a todas as peculiaridades de um tipo diferente de computação móvel: redes de sensores.

Uma rede de sensores sem fio é uma forma muito especializada de rede *ad hoc*. Consiste de um grupo de sensores ou nós interconectados por enlaces sem fio para desenvolver tarefas específicas, como vigilância, monitoração ambiental e médica. RSSFs diferem de MANETs porque são densamente povoadas de nós, seus nós são suscetíveis a falhas e porque usualmente utilizam o paradigma de comunicação por difusão, enquanto MANETS comunicam-se ponto-a-ponto. Uma RSSF também é altamente especializada, pois quando esta é disposta no terreno, o objetivo é coletar informação sobre o fenômeno de interesse e provê-la ao usuário, enquanto o objetivo das MANETs é prover comunicações fim-a-fim entre usuários.

Desta forma, MANETs são centradas em nós, uma vez que cada nó leva informação ao usuário, enquanto RSSF são centradas em dados, com implicações nos protocolos de roteamento. Uma vez que a identificação de um nó específico não é relevante, mas os dados que ele pode levar ao usuário e o número de nós sensores pode ser muitas ordens de magnitude maior que de uma rede *ad hoc*, os nós de uma RSSF podem não ter um Identificador Global Único (ID), o que traz implicações para o esquema de endereçamento da rede.

2.2 Redes de Sensores

A idéia de construir redes de sensores surgiu de avanços recentes em comunicações sem fio e eletrônica. É previsto que no futuro próximo dispositivos de sensoriamento multifuncionais de baixo custo e potência estarão largamente disponíveis, possuindo componentes de sensoriamento, processamento e comunicações de dados em um circuito integrado, a um custo menor que 1 (um) dólar. De acordo com [15], estes dispositivos (nós sensores) devem ser menores do que $1cm^3$, pesar menos do que 100g e dissipar baixa potência (da ordem de 500mw).

Uma RSSF é composta de centenas a milhares de nós sensores, densamente dispostos em uma área geográfica de interesse. Cada nó tem a capacidade de sensoriar o fenômeno de interesse, seja ele sísmico, eletromagnético, ou acústico, transformar os dados brutos adquiridos em uma descrição de alto nível desse fenômeno e gerenciar os protocolos de comunicação para transmissão. Devido ao seu pequeno tamanho, os nós individualmente possuem capacidade limitada, mas sua eficiência aumenta quando milhares agem colaborativamente na mesma tarefa. Devido à sua natureza *ad hoc*, os protocolos das RSSFs devem ser capazes de se auto-organizar para descobrir quais nós têm informação, quais precisam dessa informação e qual a melhor forma de transferi-la de uns para os outros com o mínimo de consumo de energia.

Quando comparada com seus concorrentes tradicionais no conjunto de sensores, como radares terrestres, aeroembarcados e satélites, as vantagens de uma RSSF incluem:

- Maior tolerância a falhas, por meio de um alto nível de redundância (milhares de pequenos nós ao invés de uma grande instalação);
- Melhoria no desempenho e na razão sinal/ruído (SNR), pelo uso de múltiplos sensores com diferentes coordenadas espaciais e o emprego de técnicas de fusão de dados;
- Emprego em regiões onde o suprimento contínuo de energia não está disponível;
- Melhoria da acurácia pela disposição dos sensores dentro ou muito próximos do objeto de interesse.

De acordo com o trabalho apresentado em [16], os nós sensores dispersos em uma área de interesse constituem um campo de sensores, tal qual ilustrado na figura 2.1.



Figura 2.1: Rede de Sensores

Ainda que tenham potenciais diferentes de sensoriamento (uns podem detectar eventos sísmicos, outros acústicos), os nós possuem a mesma capacidade de enviar dados ao *sorvedouro*. Este, por sua vez, é um nó especial que requer os dados, seja para seu próprio uso (no caso de hospedar uma aplicação consumidora dos dados), seja para repassar a outra rede ou unidade de processamento fora do campo de sensoriamento. *Fontes* são os nós que produzem as informações requeridas e as enviam até que alcancem o sorvedouro.

Desta forma, os dados fluem das fontes ao sorvedouro, assim como as tarefas de sensoriamento fluem do sorvedouro às fontes. Dependendo do estado da rede, o mesmo nó pode atuar como sorvedouro ou como fonte, fazendo com que a topologia da rede seja flexível e específica para cada tarefa para a qual é exigida.

Como pode ser observado na figura 2.1, as mensagens devem seguir um caminho de múltiplos saltos até o sorvedouro, uma vez que este normalmente está fora do alcance direto de transmissão das fontes (baixa potência é uma característica básica de um sensor). Para chegar até o sorvedouro, uma mensagem deve ser transmitida da fonte para um vizinho, isto é, um nó dentro do seu alcance de transmissão. A seguir, este nó é encarregado de encaminhá-la para mais próximo do sorvedouro, até que eventualmente este último seja alcançado. Assim, qualquer nó deve possuir a capacidade de rotear dados de outros nós ao mesmo tempo em que desempenha suas próprias tarefas, usando os escassos recursos de energia de sua bateria.

Quando a energia de um determinado nó é completamente consumida, ele não interage mais com a rede, uma vez que a recarga não é economicamente viável. Quando o número de nós inteiramente *depletados* aumenta, o roteamento se torna mais difícil e drena mais energia dos nós remanescentes, que também gastarão suas baterias mais rapidamente. Finalmente, qualquer dado ainda adquirido por algum sensor não será capaz de alcançar o sorvedouro e a rede em si é considerada morta. O intervalo de tempo entre o início das operações da rede e ela ser considerada morta é chamado de *tempo de vida* da mesma. Para aumentar este tempo, os protocolos de rede precisam ser cuidadosamente projetados para conservar energia.

Energia é o fator de maior importância em RSSFs e deve ser economizada em cada componente de hardware e software que compõe a arquitetura da rede, que ainda deve se ocupar da manutenção da topologia no campo de sensores, uma vez que nós morrem e outros são adicionados. A seção 2.3 discutirá algumas propostas para a arquitetura de RSSFs.

2.3 Arquitetura

O primeiro aspecto a ser considerado na arquitetura da rede é a arquitetura de hardware de um nó sensor. Este é constituído basicamente de quatro componentes, apresentados a seguir e visualizados na figura 2.2:

Unidade de Sensoriamento: composta de dispositivos analógicos de sensoriamento e de um conversor analógico-digital. A tecnologia de sensoriamento não tem acompanhado o mesmo ritmo de desenvolvimento dos semicondutores usados nas unidades de processamento e nas memórias [17]. Os dispositivos sensores podem ser sísmicos, acústicos, infravermelhos ou magnéticos. A sensibilidade à vibração atingida pelos sensores sísmicos é igual ao ruído local de fundo dos ambientes mais quietos. A sensibilidade dos sensores acústicos é menor do que 35 dB (A) SPL (*sound pressure level*), também comparável ao ruído de fundo. A sensibilidade do infravermelho é limitada pelo ruído térmico fundamental até um valor de $5 \times 10^{-10} W/(Hz)^{1/2}$[18].

Unidade de Processamento: composta de processador e memória. Uma vez que as aplicações, tais como monitoração médica e segurança, requerem detecção de eventos, esta unidade recebe os sinais digitais (formas de onda) da unidade de sensoriamento e os transforma em pacotes de informação contendo o evento de interesse (modificação do estado de um paciente, por exemplo). Este pequeno pacote de dados é então transmitido para a rede. Esta tarefa pode ser feita colaborativamente com outros nós e parâmetros como limiar de detecção e largura de banda podem ser remotamente programados. Ainda com o objetivo de minimizar comunicações entre nós para conservar energia, aumentam os requisitos de armazenamento local, que pode ter sua capacidade aumentada consideravelmente com avanços recentes em nanoeletrônica, principalmente em MRAM (*Magnetoresistive Random Access Memory*).

Unidade de Comunicações: responsável por conectar o nó à rede. Esta conexão pode ser de rádio, infravermelho, ou óptica. Na maior parte dos sistemas sem fio, o transceptor domina a equação de dispêndio de energia, quando comparado aos outros componentes. É por isso que se busca aumentar o processamento para diminuir a necessidade de comunicações. Para distâncias maiores do que 10 metros, o transmissor torna-se o principal responsável pelo consumo de energia. Uma vez que a latência é raramente crítica, transmissão empregando múltiplos saltos a curtas distâncias é normalmente adotada. Como o receptor também consome uma quantidade considerável de energia, a monitoração do canal também custa caro. As freqüências de operação para as RSSFs são as não licenciadas, nas faixas 902-928 MHz e 2.4 GHz, que proporcionam uma boa relação entre o custo de transmissão e as dimensões das antenas necessárias.

Unidade de Potência: responsável por uma das mais difíceis tarefas de um sensor: fornecer-lhe energia, que é essencial para as outras três unidades. Em alguns casos, os nós são equipados com unidades geradoras de energia, tais como células solares, para aumentar o seu tempo de vida. Como comparação, usando 100 mW, $1cm^3$ de bateria não recarregável de lítio dura menos de 6 meses. Esta bateria pode ser substituída por $10cm^2$ de um painel solar, que em condições de luminosidade típicas atende a estas especificações, assim como $3cm^2$ de material piezo-elétrico. Atingir esta dissipação ultrabaixa de potência requer reduções da arquitetura do sistema até mesmo no nível da tecnologia de circuitos [19].

Para atingir estes fortes requisitos em termos de tamanho, custo, dissipação de potência e capacidade de processamento, o nó sensor deve ser projetado para que a maior parte de suas funções seja implementada em CMOS (*complementary metal oxide semiconductor*). Isto vale para praticamente todos os seus componentes com exceção dos passivos de RF, antenas e o dispositivo analógico de sensoriamento, que necessitam de hardware específico.



Figura 2.2: Arquitetura de um Sensor

Existem ainda alguns componentes de hardware opcionais, tais como mobilizadores ou atuadores (nos casos de sensores móveis ou ativos) e subsistemas de localização (como GPS). Os mobilizadores podem ser requeridos para mover os nós no campo de sensoriamento com o objetivo de desempenhar alguma tarefa específica. Isto pode se tornar real com a integração da tecnologia das RSSFs com a robótica para a construção de sensores capazes de se locomover autonomamente. Os atuadores são usados quando a RSSF está integrada a um sistema de controle que precisa interferir no fenômeno monitorado. O subsistema de localização é utilizado para prover o nó de informações geográficas, que são de grande importância para a maioria das aplicações.

Em termos de software, a ênfase é no sistema operacional, que precisa gerenciar e operar o nó sensor da forma mais eficiente possível. Os principais requisitos são confiabilidade, concorrência, modularidade e baixo consumo de potência. Um exemplo de um sistema operacional desenvolvido especialmente para rodar em sensores, e utilizado em grande parte do hardware hoje existente, é o TinyOS [20].

Ele é um sistema operacional baseado em eventos e possui um conjunto de serviços divididos em vários componentes. Inclui também uma linguagem de programação, chamada NesC [21] (linguagem C estilizada), para que programas sejam construídos a partir dos módulos (componentes) existentes. O comportamento destes componentes é especificado por meio de interfaces. Os componentes e suas interfaces implementam os principais serviços, tais como: comunicações (a pilha de protocolos); interface com a unidade de sensoriamento; e gerenciamento de energia, entre outros.

O TinyOS funciona baseado em comandos, eventos e tarefas, que são chamadas de função entre os componentes. Para facilitar a modularidade, cada componente declara os seus comandos e os eventos que sinaliza, onde os componentes de alto nível emitem comandos aos componentes de baixo nível e os componentes de baixo nível sinalizam eventos aos componentes de alto nível. A parte física de hardware representa o nível mais baixo dos componentes. O processamento ocorre dentro do contexto do estado dos componentes, indo para as camadas superiores do Sistema Operacional por meio de eventos e para as inferiores (em direção ao hardware) por meio de comandos.

As tarefas executam os trabalhos da rede, sendo atômicas com respeito a outras tarefas e executadas completamente. Elas podem chamar comandos na direção do hardware, sinalizar eventos para camadas superiores e programar outras tarefas dentro de um componente. O TinyOS implementa um escalonador de tarefas, que é uma fila (*FIFO - First In First Out*), utilizando uma estrutura de dados de tamanho limitado. A execução completa das tarefas torna possível alocar uma única pilha, que é atribuída a tarefa processada no momento. O processador entra no modo dormente (*sleep*) toda vez que a fila de tarefas estiver vazia, mas os periféricos continuam em operação, de modo que alguns deles podem reativar o sistema. Este comportamento permite o uso eficiente da energia.

Existem atualmente diversos projetos de pesquisa tratando de arquitetura de redes de sensores, cobrindo aspectos de hardware, software, e middleware. A seguir seguem alguns exemplos:

mAMPS [22]: um microsensor integra sensoriamento, processamento e comunicações com componentes comerciais de baixa potência em placas de 55 x 55 mm. Seu rádio (usando tecnologia Bluetooth) tem dois modos de operação: *idle*, onde o consumo de potência é o menor possível, e ativo, onde este consumo escala de acordo com a diversidade operacional do nó. Estes modos de operação são possíveis devido às características voltadas a eventos do nó, o que significa longos períodos inativos (sem eventos) e baixas taxas de transmissão.

WINS [23]: começou com a pesquisa e desenvolvimento de LWIM (*Low power Integrated Microsensors*) e MEMS (*Micro Electro Mechanical Systems*). Além do sensor, a arquitetura de um nó WINS inclui um conversor de dados, processamento de sinais e funções de controle. A lógica digital que controla o sensor e a função de processamento de sinais é baseada em tecnologia CMOS. Rádios de micro-potência possibilitam comunicações bidirecionais para acesso à rede com baixas taxas e pequenas distâncias (múltiplos saltos). Os componentes operam continuamente para reconhecimento de eventos, mas a interface de rede atua com baixo ciclo de serviço.

PicoRadio [24]: busca o desenvolvimento de uma RSSF com nós de ultra-baixa potência, chamados *piconodes*. A rede não é homogênea, pois possui três diferentes tipos de nós: sensores (para adquirir dados), monitores (para processar dados) e atuadores (para executar ações de controle). O rádio usa dois canais na faixa de 1.9 GHz, com uma taxa de 10 kbps por canal (um para dados, outro para gerenciamento). A rede usa um receptor cíclico, colocando o nó no modo de dormência (*sleep*) periodicamente. Existe também um subsistema de localização para descobrir a posição geográfica do nó e um algoritmo para ajustar a potência de transmissão dos nós para informar uma boa topologia.

SmartDust [25]: consiste no desenvolvimento de plataformas de sensoriamento e comunicações em escala milimétrica, chamadas de *dust motes*, que são os nós elementares de uma rede de milhares. Dependendo do tamanho da fonte de energia, o nó varia de $1mm^3$ a $100mm^3$. Cada nó consiste de um ou mais dispositivos de sensoriamento (temperatura, vibração, aceleração, ou pressão do ar), um micro-controlador para processar estas leituras e armazenar dados na memória e um transceptor óptico. O receptor está a maior parte do tempo em modo dormente (*sleep*) e periodicamente é ligado para verificar se outro nó está tentando estabelecer comunicações. Existem implementações funcionais dos *motes* utilizando o sistema operacional TinyOS.

As arquiteturas acima mencionadas, bem como qualquer projeto de RSSF, devem lidar com um conceito integrado de hardware, software, e dos protocolos de comunicação da rede, bem como estabelecer mecanismos para a auto-organização da rede, em termos de topologia, comunicações, fusão de dados de múltiplos sensores, filtragem, estabelecimento de perfis e até mesmo gerenciamento. Hardware e software estão fora do escopo deste trabalho. Os protocolos de comunicação serão discutidos na seção 2.4.

2.4 Pilha de Protocolos

As características peculiares das RSSFs levam à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções para as três camadas básicas da arquitetura da rede: física, enlace com controle de acesso ao meio (MAC) e camada de rede. Devido às grandes restrições em termos de energia, idealmente o projeto dessas três camadas básicas deve ser integrado, com as características de cada uma explorada pelas demais, bem como pelo software de aplicação.

2.4.1 Camada Física

É responsável pelas comunicações dos transmissores e receptores no meio sem fio, modulando o sinal e codificando os dados. Em [7], é apresentado o modelo de rádio de primeira ordem para uma rede de sensores, onde se dissipa $E_{elec} = 50nJ/bit$ nos componentes eletrônicos do transceptor e $E_{amp} = 100pJ/bit/m^2$ no amplificador de transmissão, para uma relação sinal/ruído aceitável. Dessa forma, a equação de consumo de energia para a transmissão de k bits a uma distância d é:

$$E_{Tx}(k,d) = E_{elec} * k + E_{amp} * k * d^2 \quad (2.1)$$

A energia gasta no receptor é dada por:

$$E_{Rx}(k) = E_{elec} * k \quad (2.2)$$

Com base nas equações 2.1 e 2.2, pode ser inferido que receber uma mensagem também consome uma considerável quantidade de energia, de forma que os protocolos de comunicação devem minimizar o número de operações de transmissão e recepção na rede. Esta seria uma tarefa da camada de enlace de dados, que também resolve questões como controle de acesso, tendo em vista que o meio sem fio é compartilhado.

2.4.2 Camada de Enlace

É responsável pela multiplexação dos fluxos de dados produzidos pela camada física, criando (e detectando) quadros (*frames*) para facilitar o controle de erros e o acesso ao meio (MAC - *Medium Access Control*). O objetivo final de todas estas tarefas é garantir comunicações confiáveis, seja ponto-a-ponto, *broadcast* ou *multicast*. Devido às características de auto-organização de uma RSSF, a camada de enlace deve ser distribuída e não deve requerer sincronização global. Devido às restrições de potência, ela também deve ser reativa, baseando-se em eventos. Dados devem ser transmitidos apenas quando há um evento de interesse. Do contrário, a rede deve hibernar para economizar energia. Fatores que influenciam a qualidade de serviço, como retardo e vazão, também são importantes no projeto, mas em RSSFs o requisito mais importante é o consumo de energia.

O trabalho apresentado em [26] fornece uma descrição funcional da camada de enlace para RSSFs, dividindo-a em 10 subsistemas:

- Controle de Acesso ao Meio: determina quando (em qual *time slot*) cada nó pode transmitir e em que canal;
- Controle de Erros: codifica e decodifica os dados usando uma técnica específica de correção ou detecção de erros;
- Transmissão: responsável pelo envio de dados à camada física;
- Endereço local: designa um endereço local único para garantir escalabilidade. Este endereço é único no conjunto formado pelos vizinhos do nó e pelos nós

adjacentes aos vizinhos;

- Localização: calcula ou refina a localização geográfica do nó;
- Processamento de dados: processa os quadros vindos da camada física;
- Lista de vizinhos: cria e mantém uma lista com o endereço local, e uma medida da qualidade do enlace para cada vizinho;
- Mobilidade: suporte para nós móveis;
- Qualidade do enlace: calcula uma métrica (normalmente energia gasta) para cada enlace. Pode ser usada pela camada de rede para configurar a probabilidade de escolher um caminho. Também armazena o estado do enlace para ser usado pelo subsistema de Controle de Acesso ao Meio e a potência do sinal recebido para o subsistema de localização;
- Controle de Potência: mantém registro do nível de energia remanescente.

De todas as tarefas da camada de enlace, a de Controle de Acesso ao Meio é uma das mais críticas. De acordo com [27], técnicas tradicionais de multiplexação possuem características problemáticas para RSSFs. O TDMA (*Time Division Multiple Access*) requer controle preciso da freqüência do oscilador do rádio, enquanto o CDMA (*Code Division Multiple Access*) requer a operação em alta velocidade dos circuitos digitais por um período relativamente longo de tempo, potencialmente consumindo energia em excesso. Para fazer frente a estes problemas no projeto de camadas de Controle de Acesso ao Meio, uma combinação dessas técnicas de multiplexação deveria ser utilizada, ou características deveriam ser adicionadas para aprimorar estas técnicas para redes de sensores.

O trabalho apresentado em [28] busca minimizar o gasto de energia baseando-se na topologia da rede e no emprego de uma camada MAC com origem no TDMA. Nesta abordagem, o tráfego de dados entre sensores é arbitrado no tempo para evitar colisões (TDMA) e permite o desligamento de sensores não necessários. A topologia é importante porque a rede precisa ser organizada em hierarquia de *clusters*. Assim, os *cluster heads* ou *gateways* são os responsáveis pelo gerenciamento dos protocolos

MAC e de roteamento. Eles coordenam a designação de quando (quais os *slots*) os nós escutariam pela transmissão de outros nós e quais *slots* poderiam usar para sua própria transmissão. Ele também é responsável por controlar o nível de energia restante de todos os sensores do seu *cluster*.

Em outro trabalho [29], é usada uma combinação de CDMA com desligamento periódico do receptor. A camada de enlace também inclui capacidade de localização, designação de endereços locais, controle de potência e gerenciamento de lista de vizinhos.

Um outro protocolo é o SMAC (Sensor MAC), descrito em [30]. Trata-se de uma camada MAC baseada em contenção, nos termos de que o tráfego é coordenado entre os sensores para evitar colisões. O problema nos protocolos baseados em contenção é a necessidade de que os nós continuamente escutem canais vazios, o que provoca desperdício de energia, como pode ser visto na equação 2.2. O SMAC aprimora isto configurando os nós para que periodicamente escutem o canal e depois adormeçam. Nós sensores em proximidade geográfica formam *clusters* virtuais para se auto-sincronizar no modo adormecido. Cada nó adormece por algum tempo, acordando para escutar o canal e verificar se algum *vizinho* deseja se comunicar. Enquanto adormece, o nó desliga seu rádio e configura um temporizador para ser posteriormente acordado.

As questões referentes ao projeto de protocolos da camada de enlace para RSSFs são na sua maior parte relacionadas à economia de energia e controle de acesso ao meio. A implementação de tais protocolos pode ser independente do projeto da camada de rede, mas um projeto conjunto aprimora o desempenho da RSSF, nos termos em que a camada de rede pode beneficiar-se de características como localização dos nós, métricas de enlace, listas de vizinhos e controle de potência.

2.4.3 Camada de Rede

Uma vez que as comunicações em uma RSSF devem ser a curtas distâncias, os protocolos da camada de rede devem permitir comunicações por múltiplos saltos entre fontes e sorvedouros. Estes protocolos devem ser eficientes no dispêndio de energia, tolerantes a falhas e centrados em dados, além de estabelecer colaborações locais e permitir endereçamento baseado em atributos. Devem também prover acesso a redes externas, como outra RSSF, a Internet ou um sistema de comando e controle.

A responsabilidade primária desta camada é o roteamento de dados e o endereçamento dos nós. Em RSSFs, os protocolos de roteamento de dados devem descobrir o caminho com mínimo dispêndio de energia para as comunicações com o nó de interesse. O endereçamento é crítico devido às características da topologia, escala (milhares de nós) e mobilidade. O roteamento em RSSFs, diferentemente das redes tradicionais, deve ser centrado em dados, e não em endereços. O endereçamento, por sua vez, não pode ser baseado nos nós, mas sim em atributos que sejam relevantes para a aplicação. Devido à sua relevância para este trabalho, o roteamento centrado em dados e o endereçamento baseado em atributos serão discutidos à parte, na seção 2.5.

Existem duas famílias distintas de protocolos de roteamento aplicáveis para RSSFs: hierárquicas ou planas, dependendo da topologia desejada. A figura 2.3 ilustra as diferenças.



(a) Topologia Hierárquica (b) topologia Plana

Figura 2.3: Famílias de Protocolos de Roteamento em RSSFs.

Em 2.3(a), é observada a topologia hierárquica. Os nós são colocados em níveis diferentes e grupos (*clusters*) são formados. Em cada grupo, os nós podem se comunicar apenas com um nó especial, chamado de *líder* (*cluster head* ou *gateway*), que coordena todas as comunicações no seu grupo. Os líderes podem também se agrupar formando *clusters* de ordem mais elevada, fazendo com que a hierarquia cresça verticalmente. Em cada nível, o líder recebe informações dos nós abaixo dele, a integra com alguma função de agregação e reporta verticalmente os resultados. O nó de mais alto nível é chamado de estação base, tornando-se o recipiente final dos dados, responsável pela entrega de informação ao usuário ou para redes externas. Neste tipo de topologia, surgem problemas em como selecionar os líderes e configurar a hierarquia de forma que o consumo de energia seja distribuído uniformemente entre todos os nós da rede.

Em 2.3(b), está a topologia plana. Não existem nós especiais (*cluster heads*) e cada um é autônomo e conectado a alguns ou a todos os outros nós, dependendo do alcance do seu transmissor. Também não existem estações base, de forma que todos os nós estão engajados no mesmo nível de atividades de roteamento, e qualquer um pode ser o sorvedouro dos dados e o ponto de acesso ao usuário. Esta abordagem pode acarretar em um custo elevado para as comunicações porque n^2 interconexões são necessárias para redes de n nós. Para evitar isso, os protocolos devem identificar e privilegiar melhores caminhos das fontes ao sorvedouro e limitar o número de conexões.

O mais antigo e simples protocolo para roteamento de dados em redes de sensores é o da inundação (*flooding*), que é freqüentemente utilizado como parâmetro de comparação com outros protocolos. O seu princípio operacional é simples: cada nó recebendo um pacote de dados o retransmite por difusão até que o destino final seja alcançado ou um número máximo de saltos seja contado. Aspectos negativos deste protocolo são:

Implosão: caracterizada por mensagens duplicadas serem enviadas ao mesmo nó e acontece quando os nós transmissores compartilham os mesmos vizinhos;

Sobreposição: ocorre quando dois vizinhos próximos sensoriam a mesma coisa ao mesmo tempo e também originam mensagens duplicadas;

Inaptidão para controle de recursos (energia): o protocolo não leva em consideração o dispêndio de energia no roteamento.

Na topologia hierárquica, um dos protocolos de maior destaque é o LEACH (*Low Energy Adaptative Clustering Hierarchy*), proposto em [7]. Ele usa uma rotação aleatória dos líderes para balancear o dispêndio de energia entre os nós da rede. Em abordagens hierárquicas convencionais, os líderes consomem mais energia que outros. Isto é inviável em RSSFs porque tais nós *depletariam* rapidamente seus estoques de energia, diminuindo também o tempo de vida do *cluster*. O LEACH também estabelece computação local para agregar ou comprimir dados e reduzir a quantidade de pacotes a serem transmitidos verticalmente até ao sorvedouro.

Os sensores se auto-elegem probabilisticamente como líderes e difundem este *status*. Cada nó determina em qual grupo (*cluster*) deve pertencer tendo por parâmetro a energia para se comunicar com o líder. Este é o processo de configuração da topologia da rede e é repetido periodicamente para garantir a rotação de líderes e a criação de novos grupos.

Uma vez criada a topologia, cada líder cria um cronograma de transmissão, permitindo aos demais nós desligarem seus rádios, exceto nos seus intervalos de transmissão. Ao completar o ciclo de mensagens recebidas de todos os nós do grupamento, o líder agrega as informações disponíveis e envia os dados comprimidos para a estação base. A economia de energia é devida a dois fatores: compressão com perdas nos líderes de grupos e no esquema de roteamento de dados. Uma vantagem é que esta economia é obtida com computações e interações locais, não havendo necessidade de interação global na rede, que é um requisito vital para RSSFs.

Outro exemplo de protocolo hierárquico é o PEGASIS, proposto em [8], no qual cada nó se comunica apenas com um vizinho próximo e tira turnos para transmitir à estação base. Este esquema forma uma cadeia de nós, na qual os dados colhidos movem-se de nó para nó, são agregados, até que o nó designado transmita à estação base. Todos os nós, exceto o último da cadeia, processam a fusão de dados. Os autores afirmam que esta abordagem seria um aprimoramento do LEACH, pois não é necessária a formação de grupos. No LEACH, 5% dos nós são líderes e devem transmitir por difusão para todos os nós. No PEGASIS, apenas um nó por rodada transmite para a estação base. Nas simulações realizadas, foi verificada uma melhoria por um fator de dois em relação a LEACH. Entretanto, a abordagem da cadeia pode reduzir a sensibilidade da rede ao fenômeno de interesse, uma vez que apenas um nó em cada rodada vai agregar os dados de todo o campo de sensores e enviar à estação base, provocando também aumento do retardo.

Na topologia plana, um exemplo de protocolo é o SPIN (*Sensor Protocols for Information via Negotiation*), descrito em [31], que incorpora negociação e adaptação de recursos. A negociação elimina os problemas da implosão e sobreposição, porque certifica que apenas informação relevante será transferida. Os nós usam metadados para descrever a informação coletada e assim anunciar suas capacidades a outros nós. Cada nó também gerencia seus recursos, permitindo-se eliminar certas atividades quando seu nível de energia estiver baixo.

Dessa forma, são usados três tipos de mensagens: ADV, que anuncia os metadados para a rede e é usada antes da transmissão de informação; REQ, que é o pedido de dados enviado por um nó interessado após ter recebido uma mensagem ADV; e DATA, que é a mensagem que transporta a informação propriamente dita. Os autores compararam o desempenho com a inundação simples e encontraram uma melhoria por um fator de 4, indicando também que a latência não aumentou devido à fase de negociação.

Outro exemplo de protocolo plano é o EAR (*Energy Aware Routing*), desenvolvido sob o projeto PicoRadio e descrito em [9]. É um protocolo reativo e busca encontrar caminhos de mínimo dispêndio de energia. Ao invés de identificar o melhor caminho, ele mantém um conjunto de bons caminhos, escolhendo um deles probabilisticamente a cada rodada de transmissão de dados. Isto evita que o melhor caminho tenha sua energia esgotada rapidamente, aumentando a sobrevivência da rede.

Ao manter diversos caminhos, o protocolo também melhora a tolerância para nós móveis. O EAR é reativo porque quem inicia o estabelecimento e a manutenção das rotas é o consumidor dos dados, e possui três fases: configuração ou propagação de *interesses*, quando inundação localizada ocorre para que se encontrem todas as rotas da fonte ao destino e seus custos em energia, configurando assim tabelas de interesses;

propagação de dados, usando as tabelas de roteamento já estabelecidas, selecionando probabilisticamente qual caminho usar; e manutenção das rotas, quando inundação localizada é realizada para manter os caminhos vivos.

Outro exemplo de protocolo muito similar ao EAR é o da Difusão Direcionada (*Directed Diffusion*), proposto em [5]. É centrado em dados e consegue economia no gasto de energia ao selecionar empiricamente bons caminhos, estabelecendo cache local em todos os nós e processando dados de forma distribuída na rede. Além disso, ele criou um sistema de nomes que auxilia na identificação das fontes de dados e interesses. Como estas características são exploradas na proposta deste trabalho, a difusão direcionada será discutida em mais detalhes no capítulo 3.

2.5 Processamento Distribuído com Agregação de Dados

RSSFs são específicas para cada tarefa e devem ser econômicas no consumo de energia. O trabalho descrito em [4] conclui que o custo da comunicação excede por grande margem o custo do processamento em cada nó. Os autores assumem um modelo de comunicações com características tais como: portadora de 1 GHz, elevação da antena de 1/2 comprimento de onda, modulação BPSK com Probabilidade de erro de 10^{-6}, desvanecimento de Rayleigh e um receptor ideal. Neste modelo, o custo de se transmitir 1kb na distância de 100m é de aproximadamente de 3 joules. Em contraste, um processador genérico com 100MIPS/W pode executar 3 milhões de instruções com a mesma quantidade de energia.

Sendo assim, o projeto deve minimizar as comunicações na rede, enquanto mantém em níveis aceitáveis o desempenho da tarefa de interesse. Portanto, para economizar energia é melhor aumentar o processamento dos dados em cada nó de forma a minimizar suas transmissões. De acordo com [32], o desempenho das comunicações pode ser quantificado por três parâmetros: alcance, confiabilidade, e latência.

O alcance representa a distância ao recipiente; a confiabilidade trata da probabilidade de que os dados transmitidos sejam propriamente recebidos; e a latência mede o tempo requerido para a comunicação das fontes ao sorvedouro. Como em RSSFs é desejável a comunicação em curtas distâncias, o alcance deve ser mantido curto, e a transmissão ao sorvedouro deve seguir rotas de múltiplos saltos. A confiabilidade e a latência dependem dos requisitos da aplicação, que podem ser relaxados, permitindo à unidade de comunicações do nó trocar o desempenho por economia de energia. Além disso, a confiabilidade pode ser aprimorada com o uso adequado de técnicas de fusão de dados nos nós intermediários.

Estes aspectos tornam o processamento distribuído na rede essencial para o seu tempo de vida. A redundância dos dados coletados e a associação muitos-para-um entre fontes e sorvedouros podem ser explorados por um esquema de roteamento centrado em dados para agregação em nós intermediários, minimizando o número de transmissões e, portanto, economizando energia, o que será discutido em 2.5.1. Para que esta *agregação-no-interior-da-rede* (*in-network-aggregation*) se torne efetiva, um esquema apropriado para o endereçamento e encaminhamento dos dados das fontes até o sorvedouro é essencial, e será discutido em 2.5.2. O código do software de aplicação pode ser distribuído pela rede e ativado quando necessário para agregar ou comprimir dados. Técnicas de agregação de dados serão discutidas em 2.5.3

2.5.1 Roteamento Centrado em Dados

A abordagem tradicional para roteamento em redes *ad hoc*, bem como em outros tipos de redes móveis, é centrada em endereços. Neste caso, as fontes enviam dados de forma independente para o destino. Em RSSFs, o foco do roteamento é deslocado dos nós da rede para os dados nela trafegados. Dessa forma, surge um novo paradigma, centrado em dados, que permite processamento distribuído na rede, com consolidação de dados redundantes enquanto eles trafegam, reduzindo a comunicação necessária para enviar leituras de um conjunto de sensores para um destino comum e, conseqüentemente, aumentando o tempo de vida da rede.

Um modelo para este esquema foi discutido em [6]. Seu objetivo é a construção de uma árvore de agregação com várias fontes convergindo para o sorvedouro de forma a obter uma agregação ótima, e seu desempenho comparado com esquemas de roteamento fim-a-fim. Ao ler o conteúdo das mensagens, os nós intermediários processam algum tipo de agregação, que reduz o número de transmissões, mas aumenta o retardo, uma vez que os dados de fontes próximas precisam esperar para ser combinados com os de fontes distantes, segundo o método *store-and-forward* (armazena-e-encaminha).

Os autores analisam três esquemas quase ótimos para obtenção dessa árvore em função de dois modelos de posicionamento e de um número crescente de fontes. Descobriram que os maiores ganhos em termos de economia de energia ocorrem quando as fontes estão todas próximas umas das outras e afastadas do sorvedouro. Isto minimizaria o retardo e maximizaria a redução nas transmissões.

Um exemplo de roteamento centrado em dados é o algoritmo chamado *Data Funnelling*, desenvolvido no projeto PicoRadio e descrito em [33]. Neste algoritmo, um determinado nó intermediário recebe os dados de um grupo de fontes, e então envia um fluxo comum de dados até o destino. São usados dois métodos para aumentar o tempo de vida da rede: agregação de pacotes e compressão de dados. O campo de sensores é heterogêneo, e seus nós consistem de alguns poucos controladores (ou atuadores), com maior capacidade de processamento, e muitos sensores.

O controlador divide o campo em regiões distintas e envia interesses para cada uma, usando inundação direcional. Ao atingir a *borda* da região alvo, o interesse é modificado para que os nós internos se organizem de forma sincronizada para reportar-se ao nó da borda, de forma a permitir neste ponto a agregação e a compressão de dados, antes do seu envio ao sorvedouro. Dessa forma, a agregação é realizada próxima do fenômeno de interesse, o que é interessante, mas existe um alto custo em estabelecer, sincronizar e manter a árvore de agregação dentro de cada região alvo.

Outros protocolos buscam estabelecer árvores de agregação. A árvore NP-complexa de Steiner fornece o caminho ótimo para agregação em termos de número de transmissões [34]. Existem também esquemas sub-ótimos, que foram examinados em [35]. Um esquema é do tipo *Centro na Fonte mais Próxima* (*CNS - Center at Nearest Source*), no qual a fonte mais próxima do sorvedouro age como ponto de agregação. Todas as outras fontes enviam os dados diretamente para esta, que envia a informação agregada ao sorvedouro.

Outro esquema é do tipo *Árvore dos caminhos mais curtos* (SPT - Shortest Paths Tree), onde cada fonte envia seus dados ao sorvedouro pelo caminho mais curto entre os dois. Nos pontos onde os fluxos de dados coincidem para fontes diferentes, eles são combinados para formar uma árvore de agregação. Nesta dissertação, este esquema será chamado de *Agregação Oportunista*. Existe também o esquema baseado em *Árvore Incremental* (*Greedy Incremental Tree*), no qual a árvore é construída seqüencialmente. No primeiro passo, apenas a fonte mais próxima ao sorvedouro é incluída. Em cada passo seguinte, a fonte mais próxima da árvore é conectada e assim por diante. Nestes esquemas, os maiores ganhos são obtidos quanto maior for o número de fontes, mais próximas umas das outras e afastadas do sorvedouro elas estiverem.

O roteamento baseado em agrupamentos hierárquicos (*clusters*) favorece a agregação nos *cluster heads* e é analisado em [7]. Outra questão importante é o balanço de dispêndio de energia entre os nós intermediários. Quanto maior é o número de nós agregadores na rota até o sorvedouro, maior é o retardo, mas melhor é o balanço de energia. Todas estas propostas não levam em conta o gasto em energia para estabelecer e manter árvores de agregação em topologias dinâmicas devido a falhas de nós. Na abordagem hierárquica, há ainda eleição dos *cluster heads* e sua permuta, que também envolve troca de mensagens e consome uma quantidade não desprezível de energia.

2.5.2 Endereçamento Baseado em Atributos

RSSF são exemplos de sistemas distribuídos onde as comunicações de baixo nível não são baseadas em endereços de nós, mas em atributos de mensagens que sejam relevantes para a aplicação. Com uma grande população de nós sensores, torna-se inviável o estabelecimento de identificadores únicos (como um endereço IP) para todos os nós, de forma que um sistema de nomes baseado em atributos deve ser utilizado, em benefício do software de aplicação. Os nomes podem ser baseados no tipo de sensor (temperatura, pressão, etc.) ou na sua localização geográfica (caso fornecida pela camada de enlace).

Este tipo de endereçamento elimina os custos relacionados com a resolução de nomes, além de permitir redução ou agregação de dados perto de onde são gerados, pois as aplicações precisam descrever *qual* dado precisam, e não *onde* encontrá-lo.

Por exemplo, seja a situação descrita a seguir: a aplicação precisa identificar qual região do campo de sensores tem temperatura maior do que um determinado limiar (p. ex., 40^0C). Se os nós foram identificados por um conjunto de atributos [*Tipo*, *Localização*, *Temperatura*], os nós com os atributos [*Tipo* = temperatura, *Localização* = N-E, *Temperatura* = 42] responderiam à consulta, indicando que o quadrante nordeste do campo é a resposta correta.

2.5.3 Técnicas de Agregação de Dados

O processamento distribuído implica os nós intermediários armazenarem as mensagens na chegada, esperar por mensagens de outras fontes e então combiná-las em novas mensagens comprimidas, e só então encaminhá-las ao destino. A grande variedade de aplicações e a diversidade de técnicas tornam o estudo da agregação de dados muito complexa [16]. Algumas dessas técnicas são baseadas em métodos matemáticos e heurísticos envolvendo diversas disciplinas como a estatística, a inteligência artificial, o processamento de sinais e a teoria de decisão [36].

A função mais trivial de agregação de dados é supressão de mensagens duplicadas. Outras funções básicas incluem calcular o valor máximo, mínimo ou médio das mensagens como discutido em [37]. A compressão de dados também é sugerida em [33] como uma forma de agregação. Esta pode ocorrer somente uma vez (*instantânea*) ou em intervalos regulares (*periódica*) [37]. As funções básicas de agregação são adequadas para agregar múltiplas informações de um mesmo tipo de sensor (ex.

temperatura), enquanto a fusão de dados de diferentes tipos de sensores (ex. temperatura, pressão atmosférica, umidade, etc.) exige métodos mais complexos para ocorrer.

Para se extrair o máximo das técnicas de agregação de dados distribuídas na rede e atingir a maior economia no dispêndio de energia, integrando o hardware, os protocolos de comunicação e a aplicação, é importante que exista uma API (*Application Programming Interface*) que possibilite ao software de aplicação utilizar-se das características das camadas MAC e de rede para seu processamento, bem como para especificar suas restrições em latência, confiabilidade e acurácia.

Uma API deste tipo foi desenvolvida pelos criadores do *Directed Diffusion* e foi utilizada neste trabalho, conforme será apresentado no capítulo 3. Maiores informações sobre técnicas de agregação de dados empregadas de forma distribuída em RSSF podem ser encontradas em [38].

Capítulo 3

Mecanismo de Roteamento para Agregação de Dados em RSSF

NESTE capítulo, é proposto um mecanismo para favorecer a agregação durante o roteamento de dados em RSSFs, aproveitando-se dos três diferentes aspectos, que são *onde*, *como* e *quando* agregar, implicando o uso de protocolos de roteamento e mecanismos de filtragem nos nós sensores. Estes mecanismos são implementados de forma a explorar seus impactos na rede, em particular, a economia de energia. Neste trabalho, propõe-se uma extensão a um protocolo de roteamento centrado em dados, de forma a aumentar a possibilidade de agregação na rede sem incorrer em altos custos relacionados com o estabelecimento e manutenção de uma árvore de agregação.

O protocolo de roteamento centrado em dados utilizado é o *Directed Diffusion* [5], ou Difusão Direcionada, que estabelece comunicações eficientes por vários caminhos entre uma ou mais fontes e sorvedouros, e que permite processamento enquanto dados fluem na rede. O sorvedouro dissemina *interesses*, que constituem as tarefas de sensoriamento. Estes interesses são armazenados e interpretados pelos nós intermediários, que criam *gradientes* provocando o estabelecimento de rotas para os dados cujo conteúdo case com o do interesse. Dessa forma, dados fluem das fontes até os originadores de interesse por múltiplos caminhos. O sorvedouro reforça um vizinho em particular, aquele do qual ele recebeu a primeira mensagem de dados.

Os nós intermediários usam o mesmo critério para reforçar seus respectivos vizinhos, criando uma rota até a fonte, o que privilegia caminhos de pequeno retardo, mas não necessariamente leva ao estabelecimento dos melhores caminhos para agregação.

Estes caminhos, descobertos por interações locais entre nós vizinhos, são independentes para fluxos de fontes diferentes. Proponho um novo esquema para descoberta de caminhos, reforçando nós intermediários com maior potencial para combinar dados de diversas fontes. Após a descoberta destes nós agregadores, devem ser empregados algoritmos distribuídos de estimação para criar fluxos comuns, agregando de forma eficiente o tráfego da rede em um número reduzido de mensagens de dados.

A idéia é usar as mesmas interações locais características da difusão direcionada para estabelecer uma árvore de agregação empírica na rede. Para tal, foi utilizada a sua arquitetura baseada em filtros, descrita em [39], que permite que um módulo de software externo, chamado *filtro*, interaja com o núcleo do protocolo e modifique suas capacidades de roteamento, influenciando assim como os dados são transferidos pela rede. Dois tipos de filtros são usados, um para descoberta de rotas com nós agregadores (Filtro PAR) e outro para agregação de dados, que foge ao escopo deste trabalho, mas foi implementado no mesmo grupo de pesquisa. Uma descrição detalhada do filtro de agregação de dados pode ser encontrada em [38]. Outras informações sobre o trabalho desta dissertação podem ser obtidas em [40, 41].

3.1 Arquitetura Distribuída Baseada em Filtros

A arquitetura de comunicações utilizada é baseada em três componentes: o núcleo do protocolo da difusão direcionada, *regras de casamento* (ou *matching rules*) e filtros. O primeiro é usado para disseminar a informação no sistema distribuído. As mensagens trafegadas são identificadas por meio de trincas *atributo-valor-operação*. As regras de casamento atuam sobre estas trincas e identificam quando o dado chegou no seu destino (sorvedouro) ou se deve ser processado em filtros (no caso deste trabalho o filtro PAR) distribuídos nos nós intermediários. Os filtros são os módulos de software incorporados ao protocolo que estabelecerão o processamento distribuído na rede. Uma descrição mais detalhada desses componentes pode ser obtida em [42].

3.1.1 Difusão Direcionada

O núcleo da arquitetura é a difusão direcionada. Como já mencionado, ela se baseia na disseminação de interesses pelos sorvedouros e no armazenamento e interpretação destes em nós intermediários. Estes interesses constituem as tarefas da rede e são descritos pela trinca *atributo-valor-operação* (p. ex. $temperatura \geq 40^0C$). A interpretação ocorre por meio de *gradientes*. Um gradiente representa tanto a direção para onde os dados devem fluir (para qual vizinho), caso casem com um determinado interesse, como o status dessa demanda (se o fluxo está ativo ou não e, possivelmente, qual a taxa de transmissão).

Quando um nó sensor que *case* com o interesse é encontrado, a aplicação local ativa a sua unidade de sensoriamento para o início da coleta de dados, até então desligada para economia de energia. Este nó é então chamado de fonte e começa a enviar mensagens de dados, também na forma *atributo-valor-operação* (p. ex. $temperatura = 45^0C$). Estes dados são propagados na direção do sorvedouro por meio dos gradientes previamente configurados e armazenados nos nós intermediários em um cache local. Este servirá como base de dados para atuação do filtro PAR no estabelecimento das rotas e para funções de agregação utilizadas para a combinação das informações sobre a detecção de um único objeto por vários sensores em uma resposta única ao sorvedouro, com supressão das demais.

A primeira mensagem de dados enviada por uma fonte para a rede é marcada pelo *Diffusion* como *exploratória* e é enviada para todos os vizinhos com gradientes. Ela é usada para a configuração dos melhores caminhos, sendo propagada até atingir o sorvedouro. Se este tiver múltiplos vizinhos, cada um enviando uma mensagem exploratória, ele escolhe o vizinho de que recebeu primeiro para enviar um reforço positivo, que por sua vez também reforça o primeiro de seus vizinhos (na direção das fontes) de quem recebeu a mensagem exploratória, até que eventualmente a fonte receba o reforço positivo e passe a transmitir mensagens de dados.

Dessa forma, é formado um caminho preferido, com gradientes reforçados, por onde as mensagens de Dados serão propagadas até o sorvedouro. Caso este caminho falhe, os nós intermediários podem localmente repará-lo, pois mantém, na sua tabela de roteamento, gradientes com alternativas. Estes nós enviam então, reforços negativos para o vizinho do caminho que falhou e reforço positivo para um novo vizinho, estabelecendo dessa forma um novo caminho.

Estes caminhos preferidos são seguidos pelos fluxos de dados fontes/sorvedouro até que um novo fluxo de mensagens exploratórias inunde a rede para propiciar a descoberta de novas rotas. Durante um certo tempo, as mensagens de dados são propagadas por ambas as rotas até que uma delas (a que apresente maior retardo) é abandonada.

3.1.2 Regras de Casamento

As regras de casamento controlam quais filtros serão ativados e quando, e como fontes e sorvedouros se relacionam. Como já mencionado, as mensagens (dados ou interesses) são compostas de trincas atributo-valor-operação. Os atributos são formados por chaves únicas que identificam o seu tipo, podendo suportar dados de diversos formatos (integer, float, string, blob). O valor é a sua quantidade. As operações definem como as mensagens de dados e interesses interagem. São as operações binárias de comparação usuais (EQ=igualdade, NE= diferença, LE= menor igual, etc). Existe o operador IS, que permite definir um valor literal.

Por exemplo, temperatura IS 45, significa que a unidade de sensoriamento do nó em questão leu o valor 45. Dessa forma, uma mensagem de Interesse usaria o operador GE (maior igual) associado ao valor 40. Uma mensagem de dados usaria o operador IS com valor 45 para responder a este interesse. As regras da Difusão Direcionada casam sempre um operador IS com os demais operadores.

Dessa forma, através da escolha adequada de nomes para os atributos das mensagens de dados e pela utilização de operações de comparação simples, é possível estabelecer regras de casamento que sejam de pequeno custo em termos de processamento, e rápidas na execução. A arquitetura foi estabelecida de forma que novas regras podem ser criadas, que foram utilizadas no presente trabalho para seleção dos nós vizinhos com melhores parâmetros de agregação.

3.1.3 Filtros

Filtros são módulos de software que processam as mensagens do *diffusion* enquanto estas se movem pela rede, constituindo o mecanismo da arquitetura para rodar na rede código específico da aplicação, assistindo de forma conveniente o roteamento e processamento. Os módulos podem ser instalados nos sensores antes da sua disposição no campo, ou podem ser distribuídos como pacotes móveis durante o tempo de execução. Para funcionar, o filtro deve ser registrado junto ao núcleo do protocolo, bem como deve estabelecer sobre que tipo de mensagem atuará através de regras de casamento explícitas.

Qualquer mensagem chegando em um nó onde o filtro está instalado o ativará sempre que seus atributos casem com os atributos do filtro. Após ser invocado pela chegada da mensagem, ele a processa, podendo modificar seus atributos, duplicá-la, suprimi-la, ou qualquer outra ação que seja necessária para a aplicação. Caso mais de um filtro seja usado, é necessário especificar prioridades (que não podem ser iguais), indicando em qual filtro a mensagem deve ser processada antes. O filtro então se encarrega de definir para onde a mensagem irá depois.

Os filtros também têm acesso a informações internas do núcleo, como os gradientes e lista de vizinhos, que foram utilizadas no presente trabalho. É interessante observar que o roteamento básico da arquitetura foi implementado em um filtro, o *Gradiente*. Ele mantém os gradientes representando o estado de qualquer fluxo existente para todos os vizinhos e é responsável pelo envio periódico de mensagens de reforço (tanto positivo, para privilegiar rotas, como negativo, para remover rotas interrompidas) e interesses. Como já mencionado, os fluxos de dados escolhidos pelo filtro Gradiente são independentes, privilegiando rotas de menor retardo. O filtro elaborado no presente trabalho busca modificar este mecanismo sem interferir no processamento do Gradiente.

3.2 Roteamento Privilegiando a Agregação (Filtro PAR)

O filtro PAR foi desenvolvido para modificar o roteamento natural da difusão direcionada, realizado pelo filtro *Gradiente*, escolhendo preferentemente caminhos que levem a nós intermediários capazes de agregar dados, que serão chamados de *agregadores*.

Um nó tem potencial para agregação se recebe, dentro de um pequeno intervalo de tempo e de **fontes diferentes**, dados com os mesmos atributos (*i.e. temperatura*), mas não necessariamente os mesmos valores. A fusão dos dados vai depender da função de agregação utilizada e esta depende da aplicação da rede de sensores. Um determinado caminho é mais eficiente se o número de nós agregadores é maior e se estes estão próximos das fontes.

Para identificar e selecionar estes melhores caminhos, o filtro PAR (*Privileged Aggregation Routing* - Roteamento com Privilégio para Agregação) foi adicionado à implementação da difusão direcionada disponível no simulador ns-2 [43], como mostrado na Figura 3.1.

O filtro foi implementado com uma prioridade maior que a do filtro Gradiente, e suas regras de casamento permitem somente o processamento das mensagens *exploratórias*. Ou seja, tanto os interesses como as mensagens de dados normais não são processadas pelo PAR. Por ter prioridade maior que o Gradiente, quando uma mensagem exploratória é recebida pelo nó, ela é encaminhada pelo núcleo da difusão direcionada para o PAR. Este, ao invés de imediatamente encaminhá-la ao originador do interesse, configura um temporizador associado a esta mensagem e a compara com outras até que o temporizador expire. No processamento original da difusão direcionada, o filtro Gradiente encaminharia a primeira mensagem exploratória que



Figura 3.1: Filtro PAR

chegasse ao nó aos vizinhos e o descartaria as subseqüentes.

O objetivo de armazenar todas as mensagens exploratórias em um cache local é criar subsídios para novos critérios de seleção de rotas. Primeiramente, foram definidos quais seriam os parâmetros de comparação, descritos em 3.2.1. O funcionamento do mecanismo se dá em duas fases. A primeira acontece quando a mensagem chega no nó e é comparada com similares previamente recebidas para fins de agregação e será detalhada em 3.2.2. A segunda fase inicia quando o temporizador expira e um novo cheque é realizado para identificar qualquer alteração na fila de mensagens a serem transmitidas, como a chegada de melhor mensagem, e o envio ao filtro Gradiente da mensagem selecionada. Esta fase é descrita em 3.2.3.

3.2.1 Configuração do Filtro

O filtro foi configurado da seguinte forma: Para comparar as mensagens exploratórias, três atributos foram adicionados ao cabeçalho das mensagens originais da difusão direcionada:

- *distance_to_source*, que guarda o número de saltos entre a fonte e o primeiro nó agregador, indicando o quão distante está o ponto de agregação da fonte;

- *aggreg_nodes*, que armazena o número de nós agregadores existentes no caminho seguido até o presente nó; e

- *aggreg_ID*, que mantém uma indicação de quais fontes foram incluídas no processo de agregação.

Os dois primeiros atributos são usados para a comparação de mensagens, como será visto em 3.2.2. Mensagens recebidas de um vizinho em particular com os valores mais altos de *aggreg_nodes* e mais baixos de *distance_to_source* são escolhidas para encaminhamento, mesmo se recebidas depois de outras mensagens, que são descartadas. O terceiro atributo (*aggreg_ID*) é usado para evitar a computação duplicada da mesma mensagem no caminho de agregação, o que provocaria números errados para *aggreg_nodes* e poderia prejudicar o mecanismo de seleção de rotas.

Este último atributo é necessário porque um nó não tem conhecimento global da topologia e não possui um identificador único. Conhece apenas seus vizinhos, sendo transparentes para ele aqueles que estejam um salto além. Além disso, o objetivo deste trabalho é criar condições para suprimir, em nós intermediários, mensagens similares de fontes diferentes, uma vez que a supressão de duplicadas de mesma fonte já é efetuada no protocolo original.

Para tal, a difusão direcionada utiliza-se de dois atributos no cabeçalho da mensagem: *pkt_num* e *rdm_id*, contendo números aleatórios atribuídos internamente pelas fontes e incluídos na mensagem na sua geração. Estes atributos mantêm-se constantes enquanto a mensagem trafega. Assim, ao receber uma mensagem com *pkt_num* e *rdm_id* iguais aos de outra já recebida, o nó intermediário a descarta, pois trata-se de uma duplicata que seguiu outro caminho.

Da mesma forma, para o melhor funcionamento do PAR foi necessário acrescentar o atributo *aggreg_ID* para evitar agregações duplicadas, ou seja, marcar novamente para agregação duas mensagens similares das mesmas fontes F_1 e F_2, já agregadas em outro ponto da rede. A figura 3.2 ilustra melhor o problema.



Figura 3.2: Agregação duplicada (***I*** e ***A***) de mensagens originadas em F_1 e F_2.

Ela representa um fragmento de um campo de sensores, onde foram destacados os nós ***A*** (objeto de potencial agregação), os nós ***B*** e ***C***, seus vizinhos, um nó intermediário ***I***, e duas fontes distantes F_1 e F_2. As Fontes geram dados similares, e suas mensagens recebem respectivamente *pkt_ num*=1 e *pkt_ num*=2.

Verifica-se que as duas mensagens são propagadas e eventualmente alcançam o nó I, sendo que a mensagem com *pkt_ num*=1 chegou antes (notar que agora a única informação disponível é o *pkt_ num*, o nó I desconhece tudo sobre as fontes). I então marca a mensagem 1 (incrementando o valor de *aggreg_ nodes*=1) para agregação com a mensagem 2 e a propaga na direção de A, passando por B. Em um outro fluxo, a mensagem de F_2, (pkt_num=2), chega até o nó A, passando por C.

Agora vejamos quais informações A possui. Este nó recebeu de B uma mensagem com *aggreg_ nodes*=1 (uma agregação no caminho) e emphpkt_num=1 e de C uma outra com *aggreg_ nodes*=0 (nenhuma agregação no caminho) e *pkt_ num* =2. As duas mensagens são similares e atendem a seus critérios de comparação para agregação, e como evidenciado pelo seu *pkt_ num*, vêm de fontes diferentes. Logo, pelas